

# Naviguer en toute sécurité

## ANNEXE 240-A.01 TABLEAU RECAPITULATIF DU MATERIEL D'ARMEMENT ET DE SECURITE

MATERIEL REQUIS	BASIQUE Jusqu'à 2M	CÔTIER Entre 2M et 6M	SEMI- HAUTURIER De 6M à 60M	HAUTURIER Au-delà de 60M
Equipelement individuel de flottabilité	X	X	X	X
Un dispositif lumineux	X	X	X	X
Un dispositif d'assèchement manuel	X	X	X	X
Moyens mobiles de lutte contre l'incendie	X	X	X	X
Un dispositif de remorquage	X	X	X	X
Une ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250kg)	X	X	X	X
Le pavillon national (hors eaux territoriales)	X	X	X	X
3 feux rouges à main		X	X	X
Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée		X	X	X
Un compas magnétique		X	X	X
Un harnais et une longe par personne à bord d'un voilier			X	X
Harnais et longe par navire (pour les non-voiliers)			X	X
3 fusées à parachute et 2 fumigène, ou bien une VHF fixe			X	X
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage dans la nuit			X	X
Radeau(x) de survie			X	X
Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route			X	X
Trousse de secours			X	X
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord			X	X
Radiobalise de localisation des sinistres				X
VHF fixe			X	X
VHF portative				X
Annuaire des marées ou équivalent (sauf en Méditerranée)	X	X	X	X
Carte(s) de navigation		X	X	X
Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)		X	X	X
Balisage		X	X	X
livre des feux			X	X
Journal de bord			X	X

### **RAPPEL**

L'équipement individuel de flottabilité doit être adapté à la morphologie de la personne qui l'utilise et doit correspondre à la zone de navigation dans laquelle on se trouve.

- Navigation jusqu'à 2 milles d'un abri : aide à la flottabilité d'au minimum 50 newtons
- Navigation jusqu'à 6 milles d'un abri : Gilet de sauvetage d'au minimum 100 newtons
- Navigation toutes zones : Gilet de sauvetage d'au minimum 150 newtons
- Navigation d'un enfant de moins de 30 kg : Gilet de sauvetage d'au minimum 100 newtons, quel que soit la distance d'un abri.